



Tapis

Omschrijving

Het traditionele parket: Tapis is opgebouwd uit twee lagen:

1. Een tussendrager van multiplex, MDF, industriemozaïek of spaanplaat met meestal een dikte van 12 mm (industriemozaïek is 8 mm dik).
2. Een massief houten bovenlaag; tapis met een dikte van 6 tot 10 mm

De tussendrager wordt bij een houten vloer en oude cementdekvloeren op de werkvloer gespijkerd. Bij een anhydriet werkvloer of als er leidingen in de afstrijklaag worden geplaatst, wordt de tussendrager gelijmd op de werkvloer. Tapis vloeren worden dus verlijmd en vastgespijkerd. De kleine spijker- en nagelgaatjes die ontstaan, worden dichtgesmeerd met voegenkit. Dit is een mengsel van speciale lak en schuurstof. Ook kleine kiertjes worden

zo weggewerkt. Als laatste wordt de hele vloer geschuurd en afgewerkt met lak, olie of oliewas. Tapis vloeren worden door een parketteur gelegd.

Koopargumenten

- lange levensduur
- grote keuze in de uitvoering zoals de legwijze of het patroon
- vormvast; het werkt niet of nauwelijks
- stille vloer voor de bewoner, het produceert bijna geen looppgeluid
- in appartementen alleen toepasbaar als bewoners rekening houden met een geluidsreducerende tussenlaag
- contactgeluidgevoelig

Let op!

- tapis parket is kostbaar
- niet zelf te leggen
- niet verhuisbaar omdat het niet zwevend gelegd kan worden
- een kwalitatief goede werkvloer is noodzakelijk
- spijkergaatjes kunnen de eerste tijd zichtbaar zijn
- plaatsen kost een aantal dagen

In ieder nummer maakt u kennis met de digitale Woonencyclopedie van Leren in Wonen. Kijk voor informatie op www.lereninwonen.nl.